

No. FS702 – 20170707

1. **Tuotetyypin yksilöllinen tunnistus:** FS702
2. **Käyttötarkoitus:** FS702 on palokatkoakryyli, jota käytetään lineaaristen saumojen tiivisteinä, seinä ja lattiarakenteissa. Soveltuu myös läpivientien palokatkontatiivistyksiin.
3. **Valmistaja:** tremco illbruck Limited, Coupland Road, Hindley Green, Wigan. WN24HT
4. **Valmistajan valtuutettu edustaja:** Ei oleellinen
5. **Järjestelmä AVCP:n mukaisesti:** System 1
6. **Eurooppalainen arviointiasiakirja:** ETAG 026 painos 2011 osa 3
Eurooppalainen tekninen arviointi: ETA 17/0390
Teknisestä arvioinnista vastaava laitos: CPR Notified Body UL International (UK) Ltd. No.0843
Ilmoituksen suorittanut: CPR Notified Body UL International (UK) Ltd. No.0843

7. Ilmoitetut suoritustasot:

Perusominaisuudet	Suoritustaso
Mekaaninen kestävyys ja stabiilius	
	Ei oleellinen
Turvallisuus palotilanteessa	
Palokäyttäytyminen (EN 13501-1)	Luokka E
Palonkestävyys (EN 13501-2)	Katso ETA17/0390 Liite A
Hygienia, terveys ja ympäristö	
Ilman läpäisevyys (EN 1026:2000)	Ei oleellinen
Veden läpäisevyys (ETAG 026-3 Liite C)	Ei oleellinen
Vaaralliset aineet	Ei sisällä.
Käyttöturvallisuus	
Mekaaninen kestävyys ja stabiilius (EOTA TR001:2003)	Ei oleellinen
Iskunkestävyys / liikevara (EOTA TR001:2003)	Ei oleellinen
Liimausvoima (EOTA TR001:2003)	Ei oleellinen
Akustiset ominaisuudet	
Äänen eristävyys (EN10140-2 / EN ISO 717-1)	Katso ETA17/0390 Liite B
Energia tehokkuus ja lämmön vastustuskyky	
Lämmöneristysominaisuudet (EN 12664, EN 12667 or EN 12939)	Ei oleellinen
Vesihöyryn läpäisevyys (EN ISO 12572 / EN 12086)	Ei oleellinen
Yleiset käyttöön liittyvät ominaisuudet	
Kestävyys ja huollettavuus (EOTA TR 024:2009)	Z ₁

SUORITUSTASOILMOITUS

Asetuksen (EU) Nro. 305/2011 liitteen III mukainen (Rakennustuoteasetus)

Nullifire
Smart Protection

Tuotteen suoritustaso on yhdenmukainen ilmoitettujen arvojen kanssa. Tämä suoritustasoilmoitus on annettu asetuksen (EU) N: o 305/2011 mukaan, valmistajan yksinomaisella vastuulla.

Valmistajan puolesta allekirjoittanut:

M. Liptrot, Business Unit Director Sealants and Coatings



Liite:

Artiklan 6 (5) Asetuksen (EU) No. 305/2011 mukaan käyttöturvallisuustiedote (EU) No. 1907/2006 (REACH) liite 11, joka tukee tätä suoritustasoilmoitusta, on saatavilla verkkosivuilla.

CE	
Tremco Illbruck Limited Coupland Road, Hindley Green, Wigan, WN2 4HT 17 0843-CPR-0370 FS702 – 20170707 www.nullifire.com/FS702	
EN 1366 Osa 4 ETA 17/0390 ETAG 26,Osa 3 FS702 on palokatkoakryyli, jota käytetään lineaaristen saumojen tiivisteinä, seinä ja lattiarakenteissa. Soveltuu myös läpivientien palokatkontatiivistykseen.	
Perusominaisuudet	Suoritustaso
Turvallisuus palotilanteessa	
Palokäyttäytyminen	Luokka E
Palonkestävyys	ETA 17/0390 Liite A
Hygienia, terveys ja ympäristö	
Ilman läpäisevyys	Ei oleellinen
Veden läpäisevyys	Ei oleellinen
Vaaralliset aineet	Ei sisällä.
Käyttöturvallisuus	
Mekaaninen kestävyys ja stabiilius	Ei oleellinen
Iskunkestävyys / liikevara	Ei oleellinen
Liimausvoima	Ei oleellinen
Akustiset ominaisuudet	
Äänen eristävyys	ETA 17/0390 Liite B
Energia tehokkuus ja lämmön vastustuskyky	
Lämmöneristysominaisuudet	Ei oleellinen
Vesihöyryn läpäisevyys	Ei oleellinen
Yleiset käyttöön liittyvät ominaisuudet	
Kestävyys ja huollettavuus	Z ₁